



pelan lantai
skala 1 : 150

SPESIFIKASI LANTAI GELANGGANG

- 150mm tebal lapisan ' crusherun' dengan bertetulang BRC A7 (1 lapisan). 100mm lapisan konkrit gred 20.
- Membekal dan memasang turapan kemasim lantai gelanggang jenis Olymflex Fiber Reinforced Mesh Finished With Fortified Sport Surface Coating For Fiber Hard Court terdiri daripada 1 lapisan Olymflex Rubberised Mastic dan 4 lapisan Fortified Acrylic Surface Colour Coating System atau setara dan diluluskan dipasang mengikut arahan pembuat dan lain-lain kerja berkaitan dengannya.
- 50mm tebal garisan gelanggang sukan disediakan dengan Olymflex / plexipave surfacing system di atas permukaan konkrit dipasang mengikut arahan pembuat dan lain-lain kerja berkaitan dengannya.

TIANG GELANGGANG SUKAN

- membina dan membekalkan tiang gelanggang sukan futsal dan kelengkapannya termasuk jaring.
- semua binaan tiang gelanggang dikemasi dgn 2 lapisan cat tahan karat dan 2 lapisan cat kilat. (warna putih bagi lapisan cat kilat)
- binaan tiang gelanggang sukan adalah jenis mudah alih.

' D '
115mm tbl dinding batu bata tanah simen dan, 20mm lepekan simen licin dua belah permukaan diatas rasuk tanah konkrit 200mm x 200mm bertetulang konkrit 4 Ø12 dan R8 link dan jarak 150mm p/ p

**MEMBINA GELANGGANG SUKAN FUTSAL
TAMAN MERAK SEBERANG PERAI SELATAN**

	rujuk tajuk
Nurashikin	