

Lampiran II

SPESIFIKASI PENYELENGGARAAN PARIT/ TALIAIR
DI SEBERANG PERAI TENGAH

1. Sebutharga ini adalah termasuk menyediakan segala tenaga manusia, mesin backhoe, lori dan mesin memotong rumput dan lain-lain alat perkakas yang diperlukan untuk membersihkan parit / talair.
2. Pejabat ini berhak membatalkan mana parit dan talair yang didapati tidak perlu dibersihkan dan bayaran tidak akan dibuat untuk sungai, parit dan talair yang pembersihannya telah dibatalkan.
3. Senarai pembersihan parit / talair adalah seperti di dalam Jadual Harga pemborong mesti menjalankan dan menyiapkan kerja dengan tepatnya mengikut senarai, tarikh dan jadual yang ditetapkan.
4. Pembersihan **parit/taliair** meliputi kerja-kerja menebas dan memotong segala rumput, kemelin, lumut dan lain-lain tumbuhan serta membuang segala sampah-sarap di dalam parit dan kedua-dua cerunnya.Rumput dan pokok yang siap ditebas dan dipotong hendaklah tidak melebihi 2 inci tebal.
5. Sebutharga ini termasuk mengangkut keluar sampah dari tapak ke tempat pelupusan yang disahkan seperti arahan dan persetujuan pengawai penjaga. Sampah dikumpul di lokasi sekitar struktur-struktur dalam kawasan lingkungan sebutharga ini termasuk sekitar ban talair/parit yang berkaitan.
6. Pemborong hendaklah mengangkut keluar segala tumbuh-tumbuhan dan sampah-sarap yang dibersihkan/dipotong dari dalam parit dan tebing talair ke tempat yang tidak mengganggu aliran air atau mengikut arahan pegawai penjaga..
7. Kegunaan sebarang racun rumput dan membakar sisa pembersihan dilarang sama sekali kecuali mendapat kebenaran daripada jabatan ini.
8. Sebarang kerosakan yang dilakukan oleh pemborong, wakilnya atau orang pekerjanya ke atas harta kerajaan atau harta persendirian mestilah dibaiki semula seperti sedia ada dengan segala kos ditanggung oleh pemborong.
9. Gambar di tiga bahagian sebelum dan sesudah pembersihan setiap parit / talair hendaklah diambil dan dikemukakan ke pejabat ini selepas siapnya setiap pusingan.Gambar hendaklah diambil di kedudukan dan pandangan yang sama pada sebelum/semasa/selepas kerja.

10. Memotong dahan-dahan yang menghalang laulan air hingga ke paras 1 meter dari paras air tertinggi. Mencantas dahan, ranting pokok dan akar-akar yang terjulur ke dalam parit.
11. Pemberong hendaklah mengikut perimeter kerja a, b, c, d, e, f & g yang telah ditetapkan oleh pejabat ini seperti rajah di bawah. (Mengikut lokasi di tapak /berkenaan sahaja.)

Spesifikasi 1 hingga 10 di atas perlu dipatuhi oleh kontraktor semasa menjalankan kerja-kerja sebutharga selain dari spesifikasi yang terkandung di dalam Spesifikasi Pembersihan Parit / Taliair

Spesifikasi di atas telah dibaca Dan difahami sepenuhnya)	Tandatangan Kontraktor : Nama dan Cop
))

Parameter Cucian :- Parit / Taliair

